



van voorden

diafast HT™



Materialen zoals kalkzandsteen worden steeds harder met als gevolg lange boortijden en botte boren!

Voor professionals een herkenbaar probleem. Dat is nu verleden tijd! Met de DIAFAST HT1-Softslag™ droogboormachine en de VOMAX™ diamantboren heeft u de nieuwste technologie in handen.

Een uniek systeem voor het boren van gaten voor elektra dozen, ventilatiekanalen en leidingdoorvoeren.

SoftSlag™

- Voordelen:
- * minder krachtinspanning
 - * minder vibratie
 - * meer levensduur in harde materialen
 - * meer comfort
 - * razendsnelle boortijden

Aan de veiligheid van de operator is de grootste zorg besteed. Naast een elektronische beveiliging is de DIAFAST HT-Softslag tevens uitgevoerd met een slipkoppeling.

Stof sloopt de gezondheid! Daarom wordt als extra accessoire de stofhapper geadviseerd. De stofhapper is vervaardigd uit duurzaam lichtmetaal en is snel te monteren op de uitgaande as van de boormachine.

De slang van de stofzuiger wordt simpelweg over de afzuigopening van de stofhapper geschoven.



Technische gegevens	DIAFAST HT-1 Softslag	DIAFAST HT-2 Softslag
Motor 230 Volt	1800 Watt droogboormachine met elektronische beveiliging.	1800 Watt droogboormachine met elektronische beveiliging.
Dubbel geïsoleerd	Ja	Ja
Inwendige slipkoppeling	Ja	Ja
Halsmaat	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Toerentallen onbelast	0 - 1850 rpm	0 - 1300 rpm
Slagfrequentie	22.000 slagen p/min	15.500 slagen p/min
Boordiameter	Ø 30 t/m Ø 120 mm in steen. (met gebruik van stofafzuiging)	Ø 40 t/m Ø 165 mm in steen. (met gebruik van stofafzuiging)
Massa motor	4,6 kg	4,6 kg



DIAFAST HT1-Softslag uitgevoerd met VOMAX™ dozenboor Ø 82 mm.

CONTROL DC 2800c-SP voor een perfecte afzuiging van het stof.



Softslag™ slagmechanisme 22.000 slagen p/min.

Constructie- en maatwijzigingen voorbehouden.

Dealer:

**voor professionals
door professionals**

meer informatie:
www.vanvoorden.com