



vanvoorden

DIAFAST™

DIAFAST is een universele diamant-boorinstallatie welke leverbaar is in diverse uitvoeringen en met verschillende aandrijfmotoren. DIAFAST-180 en DIAFAST-200 behoren tot de nieuwste generatie boorinstallaties waarbij ergonomie en optimale hanteerbaarheid centraal staan.

Met de bouten in de voetplaat en de boven op het support geplaatste libel kan de gehele installatie waterpas gesteld worden. Bevestiging op de vloer of tegen de wand kan geschieden door middel van een ankerbout door het sleufgat in de voet. Een snellere bevestiging wordt gerealiseerd met behulp van een vacuüm-voetplaat en vacuümpomp (accessoires) waarmee de machine onwrikbaar wordt vastgezogen.

De kolom is van staal. Alle stalen delen zijn nabewerkt om roestvorming tegen te gaan. De voetplaat is vervaardigd uit aluminium.

Een belangrijk voordeel is de schuinstelmogelijkheid zodat onder een hoek geboord kan worden. De geleidestrippen zorgen voor een perfecte geleiding van het support. De voedingshandle kan zeer eenvoudig aan de linkse als rechtse kant van het support geplaatst worden voor een optimaal bedieningsgemak. DIAFAST is standaard voorzien van een schoor voor een stabiel geheel.

Er zijn diverse toebehoren leverbaar o.a. voor de aan- en afvoer van het koelwater. Zie hiervoor de folder accessoires.



Technische gegevens	DIAFAST-180	DIAFAST-200
Statief	Kolom, schuinstelbaar schoor	Kolom schuinstelbaar schoor
Motor 230 Volt lichtnet	2200 Watt boormachine met PRCD schakelaar, inwendige slipkoppeling, geïntegreerde waterkoeling en elektronische beveiliging	2200 Watt boormachine met PRCD schakelaar inwendige slipkoppeling geïntegreerde waterkoeling en elektronische beveiliging
Toerentallen onbelast	750/1800/2500 rpm (3 snelheden)	540/1300/1800 rpm (3 snelheden)
Boordiameter	Ø 30 - 160 mm in beton Ø 30 - 250 mm in steen	Ø 30 - 200 mm in beton en steen
Nuttige slag / boordiepte	570 mm	570 mm
Massa statief	11,6 kg	11,6 kg
Massa motor	6,5 kg	7,3 kg
Hoogte statief	860 mm	860 mm
Voet l x b	262 x 200 mm	262 x 200 mm

Constructie- en maatwijzigingen voorbehouden.



ALU voet met versterkte constructie.

Support is voorzien van vervangbare glijstrippen.



DIAFAST boorinstallaties zijn met verschillende motoren leverbaar.

Dealer:

voor professionals
door professionals

meer informatie:
www.vanvoorden.com