



van voorden

DIAFAST HD™

De DIAFAST-HD diamanthandboormachines behoren tot de nieuwste generatie en zijn allen voorzien van een geïntegreerde waterspoelkop. De machines kenmerken zich door het grote boorbereik en zijn bijzonder robuust gebouwd.



HD-120 en HD-300

De DIAFAST-HD diamanthandboormachines worden veelal gebruikt door de installateur en aannemer voor zowel nat als droogboren. Bij het droogboren kan er op de boorspindel een Stofhapper met een opnamedoorn M16 x 1/2" (accessoire) gemonteerd worden voor het afzuigen van de vrijkomende stofdeeltjes.



HD-1503

De DIAFAST handboormachines zijn voorzien van een slipkoppeling. Voor de veiligheid van de operator zijn de machines standaard voorzien van een PRCD zodat bij vochtige / natte omstandigheden risicoloos geboord kan worden.

De handboormachines kunnen ook op het DIAFAST-180 statief worden gemonteerd.



PRCD



Er zijn diverse toebehoren leverbaar o.a. voor de aan- en afvoer van het koelwater.

Zie hiervoor de folder "accessoires voor diamantboorinstallaties".

Technische gegevens	HD-120	HD-1503	HD-300
Motor 230 Volt lichtnet	1750 Watt met PRCD	1500 Watt met PRCD	2100 Watt met PRCD
Electronische beveiliging	ja	nee	ja
Aanloopstroombegrenzer	ja	nee	ja
Dubbel geïsoleerd	ja	ja	ja
Slipkoppeling	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd
Waterspoelkop	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd
Halsmaat	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Toerental onbelast			
Stand I	2180 rpm	950 rpm	750 rpm
Stand II	4000 rpm	2100 rpm	1800 rpm
Stand III			2500 rpm
Boordiameter in			
Beton	Ø 10 - 70 mm	Ø 20 - 130 mm	Ø 10 - 160 mm
Steen	Ø 10 - 127 mm	Ø 20 - 150 mm	Ø 10 - 250 mm
Massa	5,5 kg	6,9 kg	7,3 kg

Constructie- en maatwijzigingen voorbehouden.



Stofhapper met opname doorn.



DIAFAST-HD met stofafzuiging.



DIAFAST-HD diamanthandboormachine gemonteerd in statief.



Dealer:

voor professionals
door professionals

meer informatie:
www.vanvoorden.com