



# van voorden

## DIAMAX™

DIAMAX is een universele  
diamantboorinstallatie met  
uitstekende eigenschappen  
zoals eenvoudige bediening,  
robuuste constructie,  
optimale hanteerbaarheid

en licht in gewicht. Een belangrijk voordeel is de mogelijkheid om de kolom schuin te stellen, zodat onder diverse hoeken geboord kan worden.

Motor en kolom zijn deelbaar d.m.v. een snelkoppelsysteem voor een snelle de- en montage van het statief zonder krachtinspanning. Standaard is de voetplaat voorzien van een wielstel voor het gemakkelijk verplaatsen en een uitschuifbare middelpuntswijzer/boorgeleider voor het exact aanbrengen van de uitsparing.

Met de stelbouten en de libel kan het statief waterpas gesteld worden. Bevestiging op de vloer of tegen de wand kan geschieden door middel van een ankerbout door het sleufgat in de voetplaat of met behulp van de stempelkop op de kolom. Een snellere bevestiging wordt gerealiseerd met behulp van een vacuümpomp.

Het DIAMAX statief kan met diverse motoren worden uitgevoerd.

De voetplaat en het support zijn van een sterke aluminium legering, dus licht in gewicht en corrosievrij. Alle metalen delen zijn behandeld om roestvorming tegen te gaan.

De nastelbare geleidestribben en de nabewerkte kolom zorgen voor een perfecte geleiding van het support. De voedingshendel kan zowel links als rechts van het support gemonteerd worden en is extra lang gemaakt om met het grootste bedieningsgemak de nodige boordruk te kunnen geven.

Er zijn diverse toebehoren leverbaar o.a. voor de aan en afvoer van het koelwater.  
Zie hiervoor de folder "accessoires voor diamantboorinstallaties".



### Technische gegevens

### DIAMAX

<b>Stafief</b>	kolom schuinstelbaar stempelkop, schoor
<b>Motor</b>	3420 Watt boormachine met PRCD schakelaar, inwendige slipkoppeling, geïntegreerde waterkoeling en elektronische beveiliging
<b>Toerental onbelast</b>	350/800/1475 rpm (3 snelheden)
<b>Boordiameter</b>	Ø 40-Ø 350 mm in beton en steen
<b>Nuttige slag</b>	700 mm
<b>Massa stafief</b>	19,3 kg
<b>Massa motor</b>	13 kg
<b>Hoogte stafief</b>	1110 mm
<b>Voet l x b</b>	440 x 260 mm

Constructie- en maatwijzigingen voorbehouden.



Voet voorzien van instelbare boorgeleider.

Snel motoren  
wisselen dankzij  
Quick-lock systeem.



Support is voorzien van  
vervangbare glijstrippen.

Dealer:

**voor professionals  
door professionals**

meer informatie:  
[www.vanvoorden.com](http://www.vanvoorden.com)