



# van voorden

De ICS watergekoelde kettingzagen maken het zagen in steen wel heel erg gemakkelijk!



De machine is uitgevoerd met een gediamanteerde ketting welke moeiteloos in horizontale en verticale positie door beton en baksteen snijdt.

Dankzij deze techniek bereikt de ICS-680 een zaagdiepte van 300 mm en de ICS-695 een zaagdiepte van maar liefst 350 mm !

Dit is meer dan 2x de zaagdiepte van een conventioneel cirkelzaag.

Onregelmatige vormen, afkorten, rechte insteeksnedes, rechthoekige uitsparingen:

De ICS kettingzagen klaren deze klussen moeiteloos.

Voor de waterkoeling op de zaagketting is een knikvrije wateraansluiting voorge monteerd zodat deze eenvoudig op het waterleidingnet kan worden aangesloten.

Veilig te bedienen en werkt zonder zogenaamde "terugslag".

Een zijdeksel en afschermflap van het kettingwiel zijn ontworpen voor maximale veiligheid van de operator.

De bedrijfszekere verbrandingsmotor is specifiek ontworpen voor het natzagen met diamantgereedschap in een vochtige werkomgeving.

Dankzij de compacte maatvoering en de ergonomische vormgeving zijn de kettingzagen bijzonder handzaam. Afhankelijk van het te zagen materiaal kan het type kettingzaag worden aangepast. Leverbaar zijn de typen Universeel, Beton en Baksteen.

Het polyester luchtfilter (uitwasbaar) is afgedicht tegen het binnendringen van water. De machine vraagt weinig onderhoud.



Soms zijn rechte hoeken véééééé effectiever.



Uitsparingen op maat.  
Snel en efficiënt.

Technische gegevens	ICS-680ES	ICS-695XL
<b>Motor</b>	twéétakt, 1 cilinder, lucht gekoeld	twéétakt, 1 cilinder, lucht gekoeld
<b>Vermogen</b>	3,7 kW (5 Pk) bij 9500 t/min.	4,8 kW (6,5 Pk) bij 9000 t/min.
<b>Cilinder inhoud</b>	76,5 cc	94 cc
<b>Brandstof verhouding</b>	25 : 1 benzine/olie	25 : 1 benzine/olie
<b>Brandstof-tank inhoud</b>	0,88 liter	1 liter
<b>Ketting snelheid</b>	27 m/s onbelast	27 m/s onbelast
<b>Zaagdiepte</b>	300 mm	350 mm
<b>Afmetingen</b>		
<b>Lengte</b>	460 mm	480 mm
<b>Breedte</b>	250 mm	360 mm
<b>Hoogte</b>	290 mm	300 mm
<b>Massa</b>	9,5 kg	9,6 kg



2-takt motorolie voor de juiste mengsmering.

Constructie- en maatwijzigingen voorbehouden.

Dealer:

**voor professionals  
door professionals**

meer informatie:  
[www.vanvoorden.com](http://www.vanvoorden.com)