



van voorden

De TANDEM is een ideale machine waarmee u snel en probleemloos uitsparingen maakt in beton, baksteen, etc. De TANDEM is standaard uitgevoerd met een aansluiting voor de watertoevoer

TANDEM™



(koeling zaagblad) met doseerkraan en waterverstuiver. Het water kan eventueel via de bovenzijde van de zaagkap (afzuigopening) worden afgezogen door een waterzuiger. De zaagkap bedekt gedurende de werkzaamheden het zaagblad volledig waardoor de wateroverlast tot een minimum beperkt blijft.

Het gebruik van de TANDEM muurzaagmachine met waterkoeling is wettelijk toegestaan mits deze standaard is voorzien van een PRCD schakelaar, gemonteerd aan de voedingskabel of wanneer deze wordt aangesloten op een scheidingstransformator 1:1 (volgens NEN 3615). De machine en de trafo zijn voorzien van een thermische beveiliging welke bescherming biedt tegen overbelasting. De trafo wordt geleverd in een stevige polyester behuizing.

In die gevallen dat alléén droog gezaagd kan worden (zónder waterkoeling) is de TANDEM eveneens inzetbaar. Op de afzuigmond wordt in dit geval de slang van de CONTROL industrie stofzuiger geplaatst. Al het vrijkomende stof wordt dan op een adequate manier afgezogen. Ook nú weer zorgt de speciale zaagkap ervoor dat zo min mogelijk stofdeeltjes vrijkomen. TANDEM is een professionele machine en bijzonder robuust geconstrueerd waarbij veiligheid en ergonomie als belangrijke uitgangspunten gelden.

De zaagkap is geconstrueerd uit stevig Aluminium plaatmateriaal. In plaats van geleidingsrollen is gekozen voor een degelijke vlakke RVS geleidingszool. Door het permanente contact met de ondergrond tijdens het zagen wordt hierdoor een optimale stabiliteit en geleiding verkregen. Als aandrijfmotor is gekozen voor een krachtige en bedrijfszekere 2100 Watt motor met thermische beveiliging.



Technische gegevens	TANDEM + PRCD (300)	TANDEM + PRCD (350)	TANDEM + TRAF0
Motor 230 Volt lichtnet	2100 Watt thermisch beveiligd	2100 Watt thermisch beveiligd	2100 Watt thermisch beveiligd
Asgat	30 mm	30 mm	30 mm
Zaagkap voor zagen t/m Ø	300 mm	350 mm	300 mm
Zaagdiepte instelbaar tot	115 mm	140 mm	115 mm
Afmetingen machine (lxbxh)	470 x 275 x 330 mm	470 x 310 x 370	470 x 275 x 330 mm
Massa	8,3 kg	10,7 kg	8,3 kg



Tandem in combinatie met de CONTROL stofzuiger voor een perfecte afzuiging van het stof.

PRCD
(verplaatsbare aardlekschakelaar aan voedingskabel gemonteerd) 230 volt, 10 mA, 50Hz, 16 A, IP55

Scheidingstrafo	2100 VA
Primair	230 Volt
Secundair	230 Volt
Afmetingen	260 x190 x 260 mm
Behuizing	Polyester
Massa	18,5 kg

Constructie- en maatwijzigingen voorbehouden.

Tandem in combinatie met scheidingstransformator.



Tandem in combinatie met PRCD.

Dealer:

**voor professionals
door professionals**

meer informatie:

www.vanvoorden.com