



vanvoorden



TORNADO gediamenteerde droogboren voor het aanbrengen van uitsparingen voor contactdozen in kalkzandsteen, baksteen, bimsbeton etc. De TORNADO droogboren hebben standaard een boordiepte van 60 mm. of 150 mm. De bovenzijde van de boor is voorzien van afzuigopeningen zodat geboord kan worden in combinatie met een stofhapper zodat geen stofoverlast ontstaat.

TORNADO®



TORNADO komstenen voor gebruik op haakse slijpmachines. Door de plaatsing van de gediamenteerde segmenten op de buitenrand wordt een agressief slijpvermogen verkregen. Ze zijn geschikt voor het slijpen van beton en natuursteen.

TORNADO gediamenteerde voegenfreesen voor gebruik op haakse slijpmachines met een vermogen van minimaal 800 Watt. Er zijn diverse uitvoeringen leverbaar. Afhankelijk van de hardheid van de voeg kan een type "H" (harde voeg) of "Z" (zachte voeg) ingezet worden. Het type Universeel is voorzien van beschermsegmenten. De freesbreedte is 6,4 mm.



TORNADO slijpkoppen voor het slijpen van beton, terrazzo, natuursteen, marmercomposiettegels, vuurvaste steen enz. De speciaal gevormde sleuven in het gediamenteerde oppervlak zorgen voor een snelle afvoer van het slijpsel en stof en garanderen een optimale snijcapaciteit.



TORNADO droogboor met stofhapper en div. verloopstukken.

	Tornado Droogboren	Tornado-Eco Droogboren
Boordiepte	60 of 150 mm Afwijkende boorlengten leverbaar	60 of 150 mm Afwijkende boorlengten leverbaar
Diameter Ø	Standaard 82 mm Leverbaar in alle gangbare diameters	Standaard 82 mm Leverbaar in alle gangbare diameters
Aansluiting	M 16	M 16
Segmenthoogte	9 mm	7 mm

	Komsteen	Voegenfrees	Slijpkop
Diameter Ø	110 mm 125 mm 180 mm	115 mm 125 mm 180 mm	100 mm
Asgat / Aansluiting	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm / M14

Constructie- en maatwijzigingen voorbehouden.

TORNADO komsteen volleband.



TORNADO komsteen met dubbele diamantrand.

Dealer:

**voor professionals
door professionals**

meer informatie:
www.vanvoorden.com