



van voorden

VACU WAX/DIA

VACU-WAX en VACU-DIA diamantboorsets voor drooggebruik (zonder waterkoeling). Onmisbaar voor de tegelzetter!! Boren snel en nauwkeurig in harde materialen zoals graniet, marmer, keramiek en porcellanato.



VACU-WAX

VACU-WAX goede snijcapaciteit en een kartelvrije doorboring. Voor een optimale "koeling" is de binnenzijde van de boorhuls gevuld met harde parafine. VACU-WAX kan worden geleverd met een M14 aansluiting (haakse slijpmachines) of met een 6 kant voor gebruik op een (accu) boormachine. In dit geval slagboormechanisme "uitzetten". Geleverd in een stevige kunststof koffer.

VACU-DIA 8-delige set voor gebruik op haakse slijpmachines, uitgevoerd met een M14 aansluiting. Voor een goede afvoer van het boormeel zijn de segmenten voorzien van speciale koelsleuven. Geleverd in een stevige aluminium koffer.



VACU-DIA

De diamantboren altijd "schuin" inzetten. Regelmatige koelpauzes (waterbad) verlengen de levensduur.

Technische gegevens	VACU-WAX	VACU-DIA
Diamantboren Ø	6-8-10-12-14 mm	20-25-32-35-40 50-60-68 mm
Aansluiting	6 kant of M14	M14
Nuttige boordiepte	35 mm	45 mm
Afmetingen koffer (lxbxh)	160 x 140 x 30 mm	230 x 165 x 90 mm
Massa koffer (lxbxh)	0,4 kg	1,12 kg



VACU-WAX boor 8 mm 6 kant.



VACU-WAX boor
10 mm M14.



VACU-DIA boor 35 mm M14.

Constructie- en maatwijzigingen voorbehouden.

Dealer:

**voor professionals
door professionals**

meer informatie:
www.vanvoorden.com